





RUN 2011/TJ-PC		
Larghezza	*Width*	70 cm[1]
Lunghezza	*Lenght*	198 cm
Altezza	*Height*	142 cm
Massa	*Weight*	145 kg

CE 1936

[1] 86 cm con corrimani regolabili in altezza / *86 cm with height adjustable handrails*

Runner Srl
Via G. di Vittorio, 391
41032 Cavezzo (MO) Italy
Tel. +39 0535 58447
www.runneritaly.it, runner@runneritaly.it

Specifiche tecniche	*Technical specifications*
▪ Monitor 10.1" touch screen resistivo	▪ *10.1" touch screen monitor resistive*
▪ PC iMX6 DL 1GB, Micro SD 8GB, S.O. Linux	▪ *PC iMX6 DL 1GB, Micro SD 8GB, O.S. Linux*
▪ Porta RS232/USB opto isolata per collegamento con ECG attraverso il protocollo Trackmaster (compatibile con ECG Amedtec, Beneware, BTL, Cardioflex, Cardiolex, Cosmed, CubeStress Cardioline, Customed, Edan, Ergoline, Fukuda, Imed-Cardiax, Labtech, Medical Econet, Neurosoft, Norav, Schiller, Sentinel 10, Teka, Vyaire, XScribe Mortara, Lumed, Nasiff, ST80i Philips)	▪ *Analogic interface RS232/USB opto isolated for connection with ECG through the Trackmaster protocol (compatible with ECG Amedtec, Beneware, BTL, Cardioflex, Cardiolex, Cosmed, CubeStress Cardioline, Customed, Edan, Ergoline, Fukuda, Imed-Cardiax, Labtech, Medical Econet, Neurosoft, Norav, Schiller, Sentinel 10, Teka,Vyaire, XScribe Mortara, Lumed, Nasiff, ST80i Philips)*
▪ Doppio senso di marcia	▪ *Forward / Reverse speed*
▪ Velocità avanti 0.1 ~ 20.0 km/h	▪ *Forward speed 0.1 ~ 20.0 km/h*
▪ Velocità indietro 0.1 ~ 5.0 km/h	▪ *Reverse speed 0.1 ~ 5.0 km/h*
▪ Inclinazione 0% ~ +22%	▪ *Inclination 0% ~ +22%*
▪ Variazione velocità 0.1 km/h	▪ *Speed Increment 0.1 km/h*
▪ Variazione Inclinazione 0.5 ~ 1%	▪ *Inclination increment 0.5 ~ 1%*
▪ Variazione elettronica velocità e inclinazione	▪ *Electronic variation of speed and inclination*
▪ Sistema di auto-centraggio del nastro	▪ *Self-centring belt system*
▪ Sistema di auto-lubrificazione del nastro	▪ *Self-lubrication belt system*
▪ Superficie di camminamento 140 x 48 cm	▪ *Walking surface 140 x 48 cm*
▪ Trasformatore toroidale 1700 VA	▪ *Transformer 1700 VA*
▪ Inverter Monofase 230V~ 1.5 KW	▪ *Single Phase Inverter 230V ~ 1.5 KW*
▪ Alimentazione 220~240Vac 50/60 Hz 10Amp	▪ *Power supply 220~240Vac 50/60 Hz 10Amp*
▪ Circuito Ausiliario Inclinazione 18 Vac	▪ *Auxiliary circuit of inclination 18 Vac*
▪ Circuito Ausiliario Consolle 12 Vcc	▪ *Auxiliary circuit of console 12 Vdc*
▪ Motore 2 HP AC	▪ *Motor 2 HP AC*
▪ Potenza Assorbita Max dal motore 2000 VA	▪ *Absorbed power at max speed 2000 VA*
▪ Potenza Assorbita Nominale 1500 VA	▪ *Nominal absorbed power 1500 VA*
▪ Potenza Sonora < 70 dB(A)	▪ *Noise < 70 dB(A)*
▪ Tavola Ammortizzata	▪ *Damped board*
▪ Peso Massimo dell'Utente 150 kg	▪ *User's max weight 150 kgs*
▪ Stop emergenza a pulsante ed a strappo	▪ *Emergency stop button and pull rope with magnet*
▪ Conforme al regolamento MDR 2017/745	▪ *Compliant with MDR 2017/745*
Compatibilità con fascia toracica Polar[2] H7, H9 e H10 BLE (Bluetooth Low energy) attraverso dongle certificato **non fornite dal fabbricante**	▪ *Compatibility with chest belt Polar[2] H7, H9 and H10 BLE (Bluetooth Low energy) by certified dongle* ***not supplied by manufacturer.***
Componenti di serie	***Standard accessories***
▪ Ruote per lo spostamento	▪ *Wheels for movement*
▪ Dotazione di servizio	▪ *Service equipment*
▪ Cavo di alimentazione	▪ *Power cable*

[2] La fascia Polar, può essere utilizzata esclusivamente in aggiunta dell'ECG / *The Polar chest belt can only be used in addition to the ECG*

Runner Srl
Via G. di Vittorio, 391
41032 Cavezzo (MO) Italy
Tel. +39 0535 58447
www.runneritaly.it, runner@runneritaly.it

▪ Cavo USB	▪ *USB cable*
Componenti aggiuntivi	***Optional accessories***
▪ Inclinazione -3% ~ +19%	▪ *Incline -3% ~ +19%*
▪ Corrimani lunghi[3]	▪ *Long size handrails[3]*
▪ Kit Ascellare[3]	▪ *Under arm kit[3]*
▪ Barre corrimani aggiuntivi regolabili[3] [4]	▪ *Adjustable front and side handrails[3] [4]*
▪ Supporto anticaduta per corrimani lunghi[3]	▪ *Harness system for long size handrails[3]*
▪ Corrimani lunghi regolabili in altezza 68cm~118cm[3]	▪ *Height adjustable long size handrails 68cm~118cm[3]*
▪ Corrimano frontale[3]	▪ *Front handrail[3]*
▪ Supporto anticaduta per corrimani lunghi regolabili in altezza[3]	▪ *Harness system for height adjustable long size handrails[3]*
▪ Bilancino + corpetto per supporto anticaduta[3]	▪ *Special support + jacket for harness system[3]*
▪ Rampa d'accesso[3]	▪ *Ramp[3]*
Funzioni della consolle	***Console functions***
▪ Uso Remoto tramite seriale RS232/USB	▪ *Remote use by RS232/USB interface*
▪ Manuale, Tempo, Distanza, Calorie decrescenti	▪ *Manual use, decreasing Time, Distance, Calories*
▪ 10 Profili (pre-impostati)	▪ *10 Profiles (pre-set)*
▪ 100 Profili Liberi	▪ *100 Free Profiles*
▪ Test COOPER, VAMEVAL, ACIP, ASTRAND MODIFIED, BRUCE, BRUCE MODIFIED, ELLESTAD, TEST01~TEST116 (test liberi).	▪ *Test COOPER, VAMEVAL, ACIP, ASTRAND MODIFIED, BRUCE, BRUCE MODIFIED, ELLESTAD, TEST01~TEST116 (free tests).*

[3] Portata max 150 kg / *Max load 150 kg*
[4] Laterali 30-38-46 cm, frontale 35~60 cm / side 30-38-46 cm, front 35~60 cm

Runner Srl
Via G. di Vittorio, 391
41032 Cavezzo (MO) Italy
Tel. +39 0535 58447
www.runneritaly.it, runner@runneritaly.it