

| RUN 2011/TJ Ortopedico-PC<br>RUN 2011/TJ Orthopaedic-PC | | |
|---|---|---|
| Larghezza | *Width* | 70 cm |
| Lunghezza | *Lenght* | 198 cm |
| Altezza | *Height* | 142 cm |
| Massa | *Weight* | 145 kg |

CE 1936

| **Specifiche tecniche** | ***Technical specifications*** |
|---|---|
| ▪ Monitor 10.1" touch screen resistivo | ▪ *10.1" touch screen monitor resistive* |
| ▪ PC iMX6 DL 1GB, Micro SD 8GB, S.O. Linux | ▪ *PC iMX6 DL 1GB, Micro SD 8GB, O.S. Linux* |
| ▪ Porta RS232/USB opto isolata per collegamento con ECG attraverso il protocollo Trackmaster (compatibile con ECG Amedtec, Beneware, BTL, Cardioflex, Cardiolex, Cosmed, CubeStress Cardioline, Customed, Edan, Ergoline, Fukuda, Imed-Cardiax, Labtech, Medical Econet, Neurosoft, Norav, Schiller, Sentinel 10, Teka, Vyaire, XScribe Mortara, Lumed, Nasiff, ST80i Philips) | ▪ *Analogic interface RS232/USB opto isolated for connection with ECG through the Trackmaster protocol (compatible with ECG Amedtec, Beneware, BTL, Cardioflex, Cardiolex, Cosmed, CubeStress Cardioline, Customed, Edan, Ergoline, Fukuda, Imed-Cardiax, Labtech, Medical Econet, Neurosoft, Norav, Schiller, Sentinel 10, Teka, Vyaire, XScribe Mortara, Lumed, Nasiff, ST80i Philips)* |
| ▪ Doppio senso di marcia | ▪ *Forward / Reverse speed* |
| ▪ Velocità avanti 0.1 ~ 20.0 km/h | ▪ *Forward speed 0.1 ~ 20.0 km/h* |
| ▪ Velocità indietro 0.1 ~ 5.0 km/h | ▪ *Reverse speed 0.1 ~ 5.0 km/h* |
| ▪ Inclinazione 0% ~ +22% | ▪ *Inclination 0% ~ +22%* |
| ▪ Variazione velocità 0.1 km/h | ▪ *Speed Increment 0.1 km/h* |
| ▪ Variazione Inclinazione 0.5 ~ 1% | ▪ *Inclination increment 0.5 ~ 1%* |
| ▪ Variazione elettronica velocità e inclinazione | ▪ *Electronic variation of speed and inclination* |
| ▪ Sistema di auto-centraggio del nastro | ▪ *Self-centring belt system* |
| ▪ Sistema di auto-lubrificazione del nastro | ▪ *Self-lubrication belt system* |
| ▪ Superficie di camminamento 140 x 48 cm | ▪ *Walking surface 140 x 48 cm* |
| ▪ Trasformatore toroidale 1700 VA | ▪ *Transformer 1700 VA* |
| ▪ Inverter Monofase 230V~ 1.5 KW | ▪ *Single Phase Inverter 230V ~ 1.5 KW* |



**Runner Srl**
**Via G. di Vittorio, 391**
**41032 Cavezzo (MO) Italy**
**Tel. +39 0535 58447**
www.runneritaly.it, runner@runneritaly.it

| Specifiche tecniche | *Technical specifications* |
|---|---|
| ▪ Alimentazione 220~240Vac 50/60 Hz 10Amp | ▪ *Power supply 220~240Vac 50/60 Hz 10Amp* |
| ▪ Circuito Ausiliario Inclinazione 18 Vac | ▪ *Auxiliary circuit of inclination 18 Vac* |
| ▪ Circuito Ausiliario Consolle 12 Vcc | ▪ *Auxiliary circuit of console 12 Vdc* |
| ▪ Motore 2 HP AC | ▪ *Motor 2 HP AC* |
| ▪ Potenza Assorbita Max dal motore 2000 VA | ▪ *Absorbed power at max speed 2000 VA* |
| ▪ Potenza Assorbita Nominale 1500 VA | ▪ *Nominal absorbed power 1500 VA* |
| ▪ Potenza Sonora < 70 dB(A) | ▪ *Noise < 70 dB(A)* |
| ▪ Tavola Ammortizzata | ▪ *Damped board* |
| ▪ Peso Massimo dell'Utente 150 kg | ▪ *User's max weight 150 kgs* |
| ▪ Stop emergenza a pulsante ed a strappo | ▪ *Emergency stop button and pull rope with magnet* |
| ▪ Conforme al regolamento MDR 2017/745 | ▪ *Compliant with MDR 2017/745* |
| ▪ Compatibilità con fascia toracica Polar[1] H7, H9 e H10 BLE (Bluetooth Low energy) attraverso dongle certificato **non fornite dal fabbricante** | ▪ *Compatibility with chest belt Polar[1] H7, H9 and H10 BLE (Bluetooth Low energy) by certified dongle* ***not supplied by manufacturer.*** |
| **Componenti di serie** | ***Standard accessories*** |
| ▪ Ruote per lo spostamento | ▪ *Wheels for movement* |
| ▪ Dotazione di servizio | ▪ *Service equipment* |
| ▪ Cavo di alimentazione | ▪ *Power cable* |
| ▪ Cavo USB | ▪ *USB cable* |
| ▪ Corrimani lunghi[2] | ▪ *Long size handrails[2]* |
| ▪ Kit Ascellare[2] | ▪ *Under arm kit [2]* |
| ▪ Seggiolino[2] | ▪ *Adjustable and removable seat[2]* |
| **Componenti aggiuntivi** | ***Optional accessories*** |
| ▪ Inclinazione -3% ~ +19% | ▪ *Incline -3% ~ +19%* |
| ▪ Barre corrimani aggiuntivi regolabili [2 3] | ▪ *Adjustable front and side handrails[2 3]* |
| ▪ Supporto anticaduta per corrimani lunghi[2] | ▪ *Harness system for long size handrails[2]* |
| ▪ Bilancino + corpetto per supporto anticaduta[2] | ▪ *Special support (bracket) + jacket for harness system[2]* |
| ▪ Rampa d'accesso[2] | ▪ *Ramp[2]* |
| **Funzioni della consolle** | ***Console functions*** |
| ▪ Uso Remoto tramite seriale RS232/USB | ▪ *Remote use by RS232/USB interface* |
| ▪ Manuale, Tempo, Distanza, Calorie decrescenti | ▪ *Manual use, decreasing Time, Distance, Calories* |
| ▪ 10 Profili (pre-impostati) | ▪ *10 Profiles (pre-set)* |
| ▪ 100 Profili Liberi | ▪ *100 Free Profiles* |
| ▪ Test COOPER, VAMEVAL, ACIP, ASTRAND MODIFIED, BRUCE, BRUCE MODIFIED, ELLESTAD, TEST01~TEST116 (test liberi). | ▪ *Test COOPER, VAMEVAL, ACIP, ASTRAND MODIFIED, BRUCE, BRUCE MODIFIED, ELLESTAD, TEST01~TEST116 (free tests)* |

[1] La fascia Polar, può essere utilizzata esclusivamente in aggiunta dell'ECG / *The Polar chest belt can only be used in addition to the ECG*
[2] Portata max 150 kg / Max load 150 kg
[3] Laterali 30-38-46 cm, frontale 35~60 cm / side 30-38-46 cm, front 35~60 cm

**Runner Srl**
**Via G. di Vittorio, 391**
**41032 Cavezzo (MO) Italy**
**Tel. +39 0535 58447**
www.runneritaly.it, runner@runneritaly.it