

RUN 2011/TR Ortopedico-PC RUN 2011/TR Orthopaedic-PC			CE 1936
Larghezza	*Width*	70 cm	
Lunghezza	*Lenght*	198 cm	
Altezza	*Height*	142 cm	
Massa	*Weight*	145 kg	

Specifiche tecniche	***Technical specifications***
▪ Monitor 10.1” touch screen resistivo	▪ *10.1” touch screen monitor resistive*
▪ PC iMX6 DL 1GB, Micro SD 8GB, S.O. Linux	▪ *PC iMX6 DL 1GB, Micro SD 8GB, O.S. Linux*
▪ Porta RS232/USB opto isolata per collegamento con ECG attraverso il protocollo Trackmaster (compatibile con ECG Amedtec, Beneware, BTL, Cardioflex, Cardiolex, Cosmed, CubeStress Cardioline, Customed, Edan, Ergoline, Fukuda, Imed-Cardiax, Labtech, Medical Econet, Neurosoft, Norav, Schiller, Sentinel 10, Teka, Vyaire, XScribe Mortara, Lumed, Nasiff, ST80i Philips)	▪ *Analogic interface RS232/USB opto isolated for connection with ECG through the Trackmaster protocol (compatible with ECG Amedtec, Beneware, BTL, Cardioflex, Cardiolex, Cosmed, CubeStress Cardioline, Customed, Edan, Ergoline, Fukuda, Imed-Cardiax, Labtech, Medical Econet, Neurosoft, Norav, Schiller, Sentinel 10, Teka, Vyaire, XScribe Mortara, Lumed, Nasiff, ST80i Philips)*
▪ Velocità 0.1 ~ 20.0 km/h	▪ *Speed 0.1 ~ 20.0 km/h*
▪ Inclinazione 0% ~ +22%	▪ *Inclination 0% ~ +22%*
▪ Variazione velocità 0.1 km/h	▪ *Speed Increment 0.1 km/h*
▪ Variazione Inclinazione 0.5 ~ 1%	▪ *Inclination increment 0.5 ~ 1%*
▪ Variazione elettronica velocità e inclinazione	▪ *Electronic variation of speed and inclination*
▪ Sistema di auto-centraggio del nastro	▪ *Self-centring belt system*
▪ Sistema di auto-lubrificazione del nastro	▪ *Self-lubrication belt system*
▪ Superficie di camminamento 140 x 48 cm	▪ *Walking surface 140 x 48 cm*
▪ Trasformatore toroidale 1700 VA	▪ *Transformer 1700 VA*

Runner Srl
Via G. di Vittorio, 391
41032 Cavezzo (MO) Italy
Tel. +39 0535 58447
www.runneritaly.it, runner@runneritaly.it

Specifiche tecniche	*Technical specifications*
▪ Inverter Monofase 230V~ 1.5 KW	▪ *Single Phase Inverter 230V ~ 1.5 KW*
▪ Alimentazione 220~240Vac 50/60 Hz 10Amp	▪ *Power supply 220~240Vac 50/60 Hz 10Amp*
▪ Circuito Ausiliario Inclinazione 18 Vac	▪ *Auxiliary circuit of inclination 18 Vac*
▪ Circuito Ausiliario Consolle 12 Vcc	▪ *Auxiliary circuit of console 12 Vdc*
▪ Motore 2 HP AC	▪ *Motor 2 HP AC*
▪ Potenza Assorbita Max dal motore 2000 VA	▪ *Absorbed power at max speed 2000 VA*
▪ Potenza Assorbita Nominale 1500 VA	▪ *Nominal absorbed power 1500 VA*
▪ Potenza Sonora < 70 dB(A)	▪ *Noise < 70 dB(A)*
▪ Tavola Ammortizzata	▪ *Damped board*
▪ Peso Massimo dell'Utente 150 kg	▪ *User's max weight 150 kgs*
▪ Stop emergenza a pulsante ed a strappo	▪ *Emergency stop button and pull rope with magnet*
▪ Conforme al regolamento MDR 2017/745	▪ *Compliant with MDR 2017/745*
▪ Compatibilità con fascia toracica Polar[1] H7, H9 e H10 BLE (Bluetooth Low energy) attraverso dongle certificato **non fornite dal fabbricante**	▪ *Compatibility with chest belt Polar[1] H7, H9 and H10 BLE (Bluetooth Low energy) by certified dongle* ***not supplied by manufacturer.***
Componenti di serie	***Standard accessories***
▪ Ruote per lo spostamento	▪ *Wheels for movement*
▪ Dotazione di servizio	▪ *Service equipment*
▪ Cavo di alimentazione	▪ *Power cable*
▪ Cavo USB	▪ *USB cable*
▪ Corrimani lunghi[2]	▪ *Long size handrails[2]*
▪ Kit Ascellare[2]	▪ *Under arm kit[2]*
▪ Seggiolino[2]	▪ *Adjustable and removable seat[2]*
Componenti aggiuntivi	***Optional accessories***
▪ Inclinazione -3% ~ +19%	▪ Incline -3% ~ +19%
▪ Barre corrimani aggiuntivi regolabili[2] [3]	▪ Adjustable front and side handrails[2] [3]
▪ Supporto anticaduta per corrimani lunghi[2]	▪ *Harness system for long size handrails[2]*
▪ Bilancino + corpetto per supporto anticaduta[2]	▪ *Special support (bracket) + jacket for harness[2]*
▪ Rampa d'accesso[2]	▪ *Ramp[2]*
Funzioni della consolle	***Console functions***
▪ Uso Remoto tramite seriale RS232/USB	▪ *Remote use by RS232/USB interface*
▪ Uso Manuale	▪ *Manual use*

[1] La fascia Polar, può essere utilizzata esclusivamente in aggiunta dell'ECG / *The Polar chest belt can only be used in addition to the ECG*
[2] Portata max 150 kg / *Max load 150 kg*
[3] Laterali 30-38-46 cm, frontale 35~60 cm / side 30-38-46 cm, front 35~60 cm

Runner Srl
Via G. di Vittorio, 391
41032 Cavezzo (MO) Italy
Tel. +39 0535 58447
www.runneritaly.it, runner@runneritaly.it