







RUN 7410/TJ-PC		
Larghezza:	*Width:*	81 cm[1]
Lunghezza:	*Lenght:*	210 cm
Altezza:	*Height:*	150 cm
Massa:	*Weight:*	180 kg

CE 1936

[1] 98 cm con corrimani regolabili in altezza / *98 cm with height adjustable handrails*

Runner Srl
Via G. di Vittorio, 391
41032 Cavezzo (MO) Italy
Tel. +39 0535 58447
www.runneritaly.it, runner@runneritaly.it

Specifiche tecniche:	*Technical specifications:*
▪ Monitor 10.1" touch screen resistivo	▪ *10.1" touch screen monitor resistive*
▪ PC iMX6 DL 1GB, Micro SD 8GB, S.O. Linux	▪ *PC iMX6 DL 1GB, Micro SD 8GB, O.S. Linux*
▪ Porta RS232/USB opto isolata per collegamento con ECG attraverso il protocollo Trackmaster (compatibile con ECG: Amedtec, Beneware, BTL, Cardioflex, Cardiolex, Cosmed, CubeStress Cardioline, Customed, Edan, Ergoline, Fukuda, Imed-Cardiax, Labtech, Medical Econet, Neurosoft, Norav, Schiller, Sentinel 10, Teka, Vyaire, XScribe Mortara, Lumed, Nasiff, ST80i Philips)	▪ *Analogic interface RS232/USB opto isolated for connection with ECG through the Trackmaster protocol (compatible with ECG: Amedtec, Beneware, BTL, Cardioflex, Cardiolex, Cosmed, CubeStress Cardioline, Customed, Edan, Ergoline, Fukuda, Imed-Cardiax, Labtech, Medical Econet, Neurosoft, Norav, Schiller, Sentinel 10, Teka, Vyaire, XScribe Mortara, Lumed, Nasiff, ST80i Philips)*
▪ Doppio senso di marcia	▪ *Forward / Reverse speed*
▪ Velocità avanti 0.1 ~ 25.0 km/h	▪ *Forward speed 0.1 ~ 25.0 km/h*
▪ Velocità indietro 0.1 ~ 5.0 km/h	▪ *Reverse speed 0.1 ~ 5.0 km/h*
▪ Inclinazione 0% ~ +25%	▪ *Inclination 0% ~ +25%*
▪ Variazione velocità 0.1 km/h	▪ *Speed Increment 0.1 km/h*
▪ Variazione Inclinazione 0.5 ~ 1%	▪ *Inclination increment 0.5 ~ 1%*
▪ Variazione elettronica velocità e inclinazione	▪ *Electronic variation of speed and inclination*
▪ Sistema di auto-centraggio del nastro	▪ *Self-centring belt system*
▪ Sistema di auto-lubrificazione del nastro	▪ *Self-lubrication belt system*
▪ Superficie di camminamento: 154,5 x 54 cm	▪ *Walking surface: 154.5 x 54 cm*
▪ Trasformatore toroidale 1700 VA	▪ *Transformer 1700 VA*
▪ Inverter Monofase 230V~ 2.2 KW	▪ *Single Phase Inverter 230V ~ 2.2 KW*
▪ Alimentazione 220~240Vac 50/60 Hz 12Amp	▪ *Power supply 220~240Vac 50/60 Hz 12Amp*
▪ Circuito Ausiliario Inclinazione: 18 Vac	▪ *Auxiliary circuit of inclination: 18 Vac*
▪ Circuito Ausiliario Consolle: 12 Vcc	▪ *Auxiliary circuit of console: 12 Vdc*
▪ Motore 3 HP AC	▪ *Motor 3 HP AC*
▪ Potenza Assorbita Max dal motore 2500 VA	▪ *Absorbed power at max speed 2500 VA*
▪ Potenza Assorbita Nominale 2000 VA	▪ *Nominal absorbed power 2000 VA*
▪ Potenza Sonora < 70[6] dB(A)	▪ *Noise < 70[6] dB(A)*
▪ Tavola Ammortizzata	▪ *Damped board*
▪ Peso Massimo dell'Utente 220 kg[2]	▪ *User's max weight 220 kgs[2]*
▪ Stop emergenza a pulsante ed a strappo	▪ *Emergency stop button and pull rope with magnet*
▪ Conforme al regolamento MDR 2017/745	▪ *Compliant with MDR 2017/745*
▪ Compatibilità con fascia toracica Polar [3] H7, H9 e H10 BLE attraverso dongle certificato (Bluetooth Low energy) **non fornite dal fabbricante**	▪ *Compatibility with chest belt Polar[3] H7, H9 and H10 BLE by certified dongle (Bluetooth Low energy)* ***not supplied by manufacturer***
Componenti di serie:	***Standard accessories:***
▪ Ruote per lo spostamento	▪ *Wheels for movement*
▪ Dotazione di servizio	▪ *Service equipment*

[2] Senza componenti aggiuntivi / *Without optional accessories*
[3] La fascia Polar, può essere utilizzata esclusivamente in aggiunta dell'ECG / *The Polar chest belt can only be used in addition to the ECG*
[6]70,2 dB con il motore alla massima velocità di 25.0 km/h / 70.2 dB with the motor at max speed 25.0 km/h

Runner Srl
Via G. di Vittorio, 391
41032 Cavezzo (MO) Italy
Tel. +39 0535 58447
www.runneritaly.it, runner@runneritaly.it

▪ Cavo di alimentazione	▪ *Power cable*
▪ Cavo USB	▪ *USB cable*
Componenti aggiuntivi:	***Optional accessories:***
▪ Corrimani lunghi[4]	▪ *Long size handrails[4]*
▪ Kit Ascellare[4]	▪ *Under arm kit[4]*
Supporto anticaduta per corrimani lunghi[4]	*Harness system for long size handrails[4]*
▪ Corrimani lunghi regolabili in altezza 68cm~118cm[4]	▪ *Height adjustable long size handrails 68cm~118cm[4]*
▪ Corrimano frontale[4]	▪ *Front handrail[4]*
▪ Supporto anticaduta per corrimani lunghi regolabili in altezza[4]	▪ *Harness system for height adjustable long size handrails[4]*
▪ Bilancino + corpetto per supporto anticaduta[4]	▪ *Special support (bracket) + jacket for harness system[4]*
▪ Rampa d'accesso[5]	▪ *Ramp[5]*
Funzioni della consolle:	***Console functions:***
▪ Uso Remoto tramite seriale RS232/USB	▪ *Remote use by RS232/USB interface*
▪ Manuale, Tempo, Distanza, Calorie decrescenti	▪ *Manual use, Decreasing Time, Distance, Calories*
▪ 10 Profili (pre-impostati)	▪ *10 Profiles (pre-set)*
▪ 100 Profili Liberi	▪ *100 Free Profiles*
▪ Test: COOPER, VAMEVAL, ACIP, ASTRAND MODIFIED, BRUCE, BRUCE MODIFIED, ELLESTAD, TEST01~TEST116 (test liberi).	▪ *Test: COOPER, VAMEVAL, ACIP, ASTRAND MODIFIED, BRUCE, BRUCE MODIFIED, ELLESTAD, TEST01~TEST116 (free tests).*

[4] Portata max 150 kg / *Max load 150 kg*
[5] Portata max 220 kg / *Max load 220 kg*

Runner Srl
Via G. di Vittorio, 391
41032 Cavezzo (MO) Italy
Tel. +39 0535 58447
www.runneritaly.it, runner@runneritaly.it