

RUN 7410T		
Larghezza	*Width*	86 cm
Lunghezza	*Lenght*	210 cm
Altezza	*Height*	126 cm
Massa	*Weight*	180 kg

CE 1936

Specifiche tecniche	***Technical specifications***
▪ PC iMX6 DL 1GB, Micro SD 8GB, S.O. Linux	▪ *PC iMX6 DL 1GB, Micro SD 8GB, O.S. Linux*
▪ Porta RS232/USB opto isolata per collegamento con ECG attraverso il protocollo Trackmaster (compatibile con ECG Amedtec, Beneware, BTL, Cardioflex, Cardiolex, Cosmed, CubeStress Cardioline, Customed, Edan, Ergoline, Fukuda, Imed-Cardiax, Labtech, Medical Econet, Neurosoft, Norav, Schiller, Sentinel 10, Teka, Vyaire, XScribe Mortara, Lumed, Nasiff, ST80i Philips)	▪ *Analogic interface RS232/USB opto isolated for connection with ECG through the Trackmaster protocol (compatible with ECG Amedtec, Beneware, BTL, Cardioflex, Cardiolex, Cosmed, CubeStress Cardioline, Customed, Edan, Ergoline, Fukuda, Imed-Cardiax, Labtech, Medical Econet, Neurosoft, Norav, Schiller, Sentinel 10, Teka, Vyaire, XScribe Mortara, Lumed, Nasiff, ST80i Philips)*
▪ Velocità 0.1 ~ 25.0 km/h	▪ *Speed 0.1 ~ 25.0 km/h*
▪ Inclinazione 0% ~ +25%	▪ *Inclination 0% ~ +25%*
▪ Variazione velocità 0.1 km/h	▪ *Speed Increment 0.1 km/h*
▪ Variazione Inclinazione 0.5 ~ 1%	▪ *Inclination increment 0.5 ~ 1%*
▪ Variazione elettronica velocità e inclinazione (solo uso remoto)	▪ *Electronic variation of speed and inclination (only for remote use)*
▪ Sistema di auto-centraggio del nastro	▪ *Self-centring belt system*
▪ Sistema di auto-lubrificazione del nastro	▪ *Self-lubrication belt system*
▪ Superficie di camminamento 154,5 x 54 cm	▪ *Walking surface 154.5 x 54 cm*
▪ Trasformatore toroidale 1700 VA	▪ *Transformer 1700 VA*
▪ Inverter Monofase 230V~ 2.2 KW	▪ *Single Phase Inverter 230V ~ 2.2 KW*

Runner Srl
Via G. di Vittorio, 391
41032 Cavezzo (MO) Italy
Tel. +39 0535 58447
www.runneritaly.it, runner@runneritaly.it

Specifiche tecniche	***Technical specifications***
▪ Alimentazione 220~240Vac 50/60 Hz 12Amp	▪ *Power supply 220~240Vac 50/60 Hz 12Amp*
▪ Circuito Ausiliario Inclinazione 18 Vac	▪ *Auxiliary circuit of inclination 18 Vac*
▪ Circuito Ausiliario Consolle 12 Vcc	▪ *Auxiliary circuit of console 12 Vdc*
▪ Motore 3 HP AC	▪ *Motor 3 HP AC*
▪ Potenza Assorbita Max dal motore 2500 VA	▪ *Absorbed power at max speed 2500 VA*
▪ Potenza Assorbita Nominale 2000 VA	▪ *Nominal absorbed power 2000 VA*
▪ Potenza Sonora < 70[2] dB(A)	▪ *Noise < 70[2] dB(A)*
▪ Tavola Ammortizzata	▪ *Damped board*
▪ Peso Massimo dell'Utente 220 kg	▪ *User's max weight 220 kgs*
▪ Stop emergenza a pulsante ed a strappo	▪ *Emergency stop button and pull rope with magnet*
▪ Conforme al regolamento MDR 2017/745	▪ *Compliant with MDR 2017/745*
Componenti di serie	***Standard accessories***
▪ Corrimano lungo fino a fine corsa	▪ *Long size handrails*
▪ Dotazione di servizio	▪ *Service equipment*
▪ Cavo di alimentazione	▪ *Power cable*
▪ Cavo USB	▪ *USB cable*
▪ Ruote per lo spostamento	▪ *Wheels for movement*
Componenti aggiuntivi:	***Optional accessories:***
▪ Rampa d'accesso[1]	▪ *Ramp*[1]
Funzione	***Function***
▪ Uso Remoto tramite seriale RS232/USB	▪ *Remote use by RS232/USB interface*

[1] Portata max 220 kg / *Max load 220 kg*
[2]70,2 dB con il motore alla massima velocità di 25.0 km/h / 70.2 dB with the motor at max speed 25.0 km/h

Runner Srl
Via G. di Vittorio, 391
41032 Cavezzo (MO) Italy
Tel. +39 0535 58447
www.runneritaly.it, runner@runneritaly.it