



RUN 7411/TR-PC		
Larghezza:	*Width:*	81 cm
Lunghezza:	*Lenght:*	260 cm
Altezza:	*Height:*	150 cm
Massa:	*Weight:*	210 kg

CE 1936

Specifiche tecniche:	***Technical specifications:***
▪ Monitor 10.1" touch screen resistivo	▪ *10.1" touch screen monitor resistive*
▪ PC iMX6 DL 1GB, Micro SD 8GB, S.O. Linux	▪ *PC iMX6 DL 1GB, Micro SD 8GB, O.S. Linux*
▪ Porta RS232/USB opto isolata per collegamento con ECG attraverso il protocollo Trackmaster (compatibile con ECG: Amedtec, Beneware, BTL, Cardioflex, Cardiolex, Cosmed, CubeStress Cardioline, Customed, Edan, Ergoline, Fukuda, Imed-Cardiax, Labtech, Medical Econet, Neurosoft, Norav, Schiller, Sentinel 10, Teka,Vyaire, XScribe Mortara, Lumed, Nasiff, ST80i Philips)	▪ *Analogic interface RS232/USB opto isolated for connection with ECG through the Trackmaster protocol (compatible with ECG: Amedtec, Beneware, BTL, Cardioflex, Cardiolex, Cosmed, CubeStress Cardioline, Customed, Edan, Ergoline, Fukuda, Imed-Cardiax, Labtech, Medical Econet, Neurosoft, Norav, Schiller, Sentinel 10, Teka,Vyaire, XScribe Mortara, Lumed, Nasiff, ST80i Philips)*
▪ Velocità 0.1 ~ 25.0 km/h	▪ *Speed 0.1 ~ 25.0 km/h*
▪ Inclinazione 0% ~ +20%	▪ *Inclination 0% ~ +20%*
▪ Variazione velocità 0.1 km/h	▪ *Speed Increment 0.1 km/h*
▪ Variazione Inclinazione 0.5 ~ 1%	▪ *Inclination increment 0.5 ~ 1%*
▪ Variazione elettronica velocità e inclinazione	▪ *Electronic variation of speed and inclination*
▪ Sistema di auto-centraggio del nastro	▪ *Self-centring belt system*
▪ Sistema di auto-lubrificazione del nastro	▪ *Self-lubrication belt system*
▪ Superficie di camminamento: 204,5 x 54 cm	▪ *Walking surface: 204.5 x 54 cm*
▪ Trasformatore toroidale 1700 VA	▪ *Transformer 1700 VA*

Runner Srl
Via G. di Vittorio, 391
41032 Cavezzo (MO) Italy
Tel. +39 0535 58447
www.runneritaly.it, runner@runneritaly.it

Specifiche tecniche:	***Technical specifications:***
▪ Inverter Monofase 230V~ 2.2 KW	▪ *Si* ▪ *ngle Phase Inverter 230V ~ 2.2 KW*
▪ Alimentazione 220~240Vac 50/60 Hz 12Amp	▪ *Power supply 220~240Vac 50/60 Hz 12Amp*
▪ Circuito Ausiliario Inclinazione: 18 Vac	▪ *Auxiliary circuit of inclination: 18 Vac*
▪ Circuito Ausiliario Consolle: 12 Vcc	▪ *Auxiliary circuit of console: 12 Vdc*
▪ Motore 3 HP AC	▪ *Motor 3 HP AC*
▪ Potenza Assorbita Max dal motore 2500 VA	▪ *Absorbed power at max speed 2500 VA*
▪ Potenza Assorbita Nominale 2000 VA	▪ *Nominal absorbed power 2000 VA*
▪ Potenza Sonora < 70[5] dB(A)	▪ *Noise < 70[5] dB(A)*
▪ Tavola Ammortizzata	▪ *Damped board*
▪ Peso Massimo dell'Utente 220 kg[1]	▪ *User's max weight 220 kgs[1]*
▪ Stop emergenza a pulsante ed a strappo	▪ *Emergency stop button and pull rope with magnet*
▪ Conforme al regolamento MDR 2017/745	▪ *Compliant with MDR 2017/745*
▪ Compatibilità con fascia toracica Polar [2] H7, H9 e H10 BLE attraverso dongle certificato (Bluetooth Low energy) **non fornite dal fabbricante**	▪ *Compatibility with chest belt Polar[2] H7, H9 and H10 BLE by certified dongle (Bluetooth Low energy)* ***not supplied by manufacturer***
Componenti di serie:	***Standard accessories:***
▪ Ruote per lo spostamento	▪ *Wheels for movement*
▪ Dotazione di servizio	▪ *Service equipment*
▪ Cavo di alimentazione	▪ *Power cable*
▪ Cavo USB	▪ *USB cable*
Componenti aggiuntivi:	***Optional accessories:***
▪ Corrimani lunghi[3]	▪ *Long size handrails[3]*
▪ Kit Ascellare[3]	▪ *Under arm kit[3]*
▪ Supporto anticaduta per corrimani lunghi[3]	▪ *Harness system for long size handrails[3]*
▪ Bilancino + corpetto per supporto anticaduta[3] ▪	▪ *Special support (bracket) + jacket for harness system[3]*
▪ Rampa d'accesso[4]	▪ *Ramp[4]*
Funzioni della consolle:	***Console functions:***
▪ Uso Remoto tramite seriale RS232/USB	▪ *Remote use by RS232/USB interface*
▪ Uso Manuale	▪ *Manual use*

[1] Senza componenti aggiuntivi / *Without optional accessories*
[2] La fascia Polar, può essere utilizzata esclusivamente in aggiunta dell'ECG / *The Polar chest belt can only be used in addition to the ECG*
[3] Portata max 150 kg / *Max load 150 kg*
[4] Portata max 220 kg / *Max load 220 kg*
[5] 70,2 dB con il motore alla massima velocità di 25.0 km/h / 70.2 dB with the motor at max speed 25.0 km/h

Runner Srl
Via G. di Vittorio, 391
41032 Cavezzo (MO) Italy
Tel. +39 0535 58447
www.runneritaly.it, runner@runneritaly.it